

## **Требования к стене для монтажа откидной кровати и модулей Space Solutions (Спэйс Солюшнс)**

- 1. Ровный пол с перепадом не более 1 см на 4 см**
- 2. Стена, у которой устанавливается мебель, должна быть ровная и вертикальная.**
- 3. Стена, у которой устанавливается мебель, должна выдерживать 150 кг, поскольку откидная кровати и модули крепятся к стене.**
- 4. Стена, у которой устанавливается мебель, не может быть пустотной, т.е. не должна состоять из таких материалов как: гипсокартон, оргалит, ДСП и подобных.**
- 5. Толщина стены, у которой устанавливается мебель, должна быть не менее 10 см**
- 6. Высота потолков должна быть не менее 250см**
- 7. Свободное пространство перед стеной, у которой устанавливается мебель, должно быть не менее 240см**
- 8. На месте установки откидной кровати и модулей не должно быть накладных розеток и выключателей, а также не должно быть скрытой проводки, в местах монтирования откидной кровати и модулей к стене.**
- 9. Розетка должна быть тройная. Розетка должна располагаться чуть выше откидной кровати Space Solutions (Спэйс Солюшнс) на расстоянии 220см от пола. Также возможно выведение розетки через удлинитель (5-10 метров в зависимости от дальности расположения стационарной розетки) справа и слева от откидной кровати.**



Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Гост 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.